

ប្រវែងពីមុខច្រើនមកបានត្រង់ជ័រមានប្រវែង ៣៥ស.ម ។ បានអាចដាក់នៅកំពស់អតិបរិមា ១៧០ស.ម ពីដី ទោះបីមុខច្រើនជ័រនៅខ្ពស់ដល់ណាក៏ដោយ ។ នៅចន្លោះពីមុខច្រើនមកស្នាបព្រាដែលមានប្រវែង ២០ស.ម គេឆ្លុតចង្កូវធ្វើជាបង្កូរជ័រ ។

៥. ការបើកមុខច្រើនជ័រដំបូង: មុននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការច្រើនជ័រដំបូង គេត្រូវបើកមុខច្រើនចំនួន៣ពន្លាកជាមុនសិន ដោយច្រើនតាមលំនាំខ្នាតមុំចំណោតមុខច្រើនដែលបានរៀបរាប់នៅចំនុចទី ៣ ខាងលើនិងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម:



- ពន្លាកទី១: ច្រើនសើរៗតាមគំរូចំណោតមុខច្រើន ។
- ពន្លាកទី២: ច្រើនតាមលំនាំនៃពន្លាកទី១អោយបានជ្រៅជាងពន្លាកទី១ បន្តិច ។
- ពន្លាកទី៣: យកពន្លាកមកច្រើនរុញអោយដល់ជម្រៅតាមបទដ្ឋានដែលបានកំណត់គឺទុក ១ម.ម ពីស្រទាប់ Cambium ។



វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៩ មហាវិថី ប៉ែន នុត (២៨៩)
 សង្កាត់បឹងកក់ ១ ខណ្ឌទួលគោក
 រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 ឬ ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១៣៣៧
 រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨២ ៨៣០
 ទូរសារ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨២ ៨៣១
 អ៊ីមែល : crri@camnet.com.kh



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

មគ្គុទេសក៍បច្ចេកទេស ២០០៨/០២

របៀបបើកមុខច្រើនជ័រដំបូង



ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
 ការិយាល័យសវិវិទ្យា-អាជីវកម្ម

១. សេចក្តីផ្តើម: សម្បកកៅស៊ូមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះដំណើរការច្រើនៗ។ អ្នកដាំកៅស៊ូត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើរបៀបបើកមុខច្រើនៗដំបូង។ ធនធានសេដ្ឋកិច្ចនៃដំណាំកៅស៊ូ គឺស្ថិតលើដើម និងសម្បកកៅស៊ូ។ បើការបើកមុខច្រើនៗដំបូងមិនបានរៀបចំទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទេ ផលិតកម្មកៅស៊ូនឹងថយចុះ។ ដូច្នេះម្ចាស់ដំណាំកៅស៊ូ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវ មានភារកិច្ចក្នុងការរៀបចំរបៀបបើកមុខច្រើនៗដំបូងអោយបានល្អទៅតាមបច្ចេកទេស ដែលបានកំណត់ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា។

២. ការកំណត់ទំហំដើមច្រើនៗ: ដើមកៅស៊ូបំបៅអាចបើកមុខច្រើនៗនៅទំហំ៥០ស.ម (វាស់នៅកំពស់១០០ស.មពីដី) ។

៣. របៀបបង្កើតមុខច្រើនៗដំបូង: ដំបូងត្រូវវាស់និងជ្រើសរើសដើម



ការដោះចំណុចសំគាល់ដើមសំរាប់បើកមុខច្រើនៗ

កៅស៊ូដែលមានទំហំ ៥០ស.ម នៅកំពស់ ១០០ស.ម ពីដី និងមានចំនួនដើមទំហំដូចខាងលើស្មើ៧០% នៃចំនួនដើមទំហំអស់ក្នុងមួយហិកតា។ បន្ទាប់មកគេដោះចំនុចសំគាល់ពណ៌ក្រហមលើដើមទំហំខាងលើនៅកំពស់ ១៧០ស.ម ពីដី រួចតូសបន្ទាត់ឈរពីរឈមគ្នានៅលើដើមដែលមានចំនុចក្រហមសំគាល់នោះ ដើម្បីចែកផ្ទាំងមុខច្រើនៗ ដោយប្រើបន្ទាត់ឈើដែលមានប្រវែងពីរម៉ែត្រ ។



ការចែកផ្ទាំងសម្បកជាពីរ

គេដាក់ម៉ែត្រអ៊ីបជាប់ ហើយបញ្ឈរស្របនឹងស្ថានភាពដើមអោយចំពាក់កណ្តាល រួចតូសអោយមុតជ្រៅបន្តិច។ បន្ទាប់មកគេយកឧបករណ៍គំរូមុខច្រើនៗ(ទង់ដើម) ធ្វើអំពីឈើសងខាង និងភ្ជាប់តូកណ្តាលដោយដៃកបន្ត: មកដាក់ភ្ជាប់ទៅនឹងដើមកៅស៊ូរួចតូស ដើម្បីបង្កើតមុខច្រើនៗដែលមានមុំ ៣០អង្សា (ដើមបំបៅ) ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គេត្រូវក្រិតសម្បកសំរាប់ការច្រើនៗរយៈពេល ១ខែ, ៣ខែ និងមួយឆ្នាំ ។

ការចំណាយសម្បកចំពោះដើមកៅស៊ូទើបបើកមុខច្រើនៗថ្មី គឺស្មើ ១២ស.ម រីឯដើមកៅស៊ូមធ្យមស្មើ ១៣ស.ម និងដើមកៅស៊ូចាស់ស្មើ ១៥ស.ម ទៅ ២០ស.ម ក្នុងមួយឆ្នាំ ។



ឧបករណ៍គំរូមុខច្រើនៗ ការក្រិតសម្បកសម្រាប់ច្រើនៗ

៤. កំពស់មុខច្រើនៗ: គេបើកមុខច្រើនៗនៅកំពស់ ១៣០ស.ម ពីដី (ដើមដាំដោយបំបៅ) ។



ការបំបៅកំពស់ប្រា (ទប់ដើម) និងចានត្រងដើម